РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ ACURA ZDX / 2009 - 2013

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка
— замена

— рекомендованные работы

Операции	TO-1	TO-2	TO-3	TO-4	TO-5	TO-6	TO-7	TO-8	TO-9	TO-10	TO-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000
Двигатель											
Моторное масло	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр		3		3		3		3		3	
Зазоры клапанов			П			П			П		
Топливный фильтр						3					
Свечи зажигания	П	П	П	П	П	П	П	3	П	П	П
Ремень ГРМ								3			
Водяной насос								П			
Ремни дополнительных агрегатов		П		П		П		П		П	
Холостой ход						П					

Охлаждающая жидкость двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр салона	П	3	П	3	П	3	П	3	П	3	П
Уровни и состояние всех рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трубки и соединения системы охлаждения двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние выхлопной системы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливопроводы и их соединения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трансмиссия											
Трансмиссионная жидкость			3			3			3		
Жидкость передаточного механизма			3			3			3		
Жидкость заднего дифференциала	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ходовая											
Элементы подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защитные чехлы карданного вала	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Шаровые шарниры тяг, механизм рулевой колонки, защитные чехлы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Торы	иозная систе	ма								
Передние и задние тормозные механизмы	п	П	П	П	п	п	П	П	П	П	п
Тормозная жидкость			3			3			3		
Стояночный тормоз	П	П		П		П		П		П	
Состояние тормозных шлангов и трубок (включая ABS)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электрооборудование											
Состояние АКБ и клемм АКБ	п	П	П	П	П	П	П	П	П	п	П