РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ LEXUS GS, S190 / 2007 - 2011

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка— замена

— рекомендованные работы

Операции	TO-1	TO-2	TO-3	TO-4	TO-5	TO-6	TO-7	TO-8	TO-9	TO-10	TO-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Проверка, регулировка приводных ремней		П		П		П		П		П	
Моторное масло, масляный фильтр двигателя	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Уровень охлаждающей жидкости двигателя, блока управления мощностью	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Радиатор				П				П			
Герметичность системы выпуска		П		П		П		П		П	
Свечи зажигания										3	
Топливная система			Р			Р			Р		
Система кондиционирования		П		П		П		П		П	
Топливопровод и заливная горловина				П				П			
Топливный фильтр								3			

Внутрисалонный фильтр (фильтр кондиционера)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр двигателя		П		3		П		3		П	
Трансмиссия											
Жидкость в АКПП				П				П			
Жидкость РКП (для GS350)				П				П			
Масло заднего дифференциала		П		3		П		3		П	
Масло переднего дифференциала (GS350)		П		3		П		3		П	
Ходовая											
ШРУСы (приводных валов), пыльники валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ступичные подшипники, шарниры подвески, пыльникм шарниров	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шины и износ шин	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Люфт, состояние пыльников, течь жидкости ГУР		П		П		П		П		П	
Тормозная система											
Тормозные колодки, суппорты, диски, шланги	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз		П		П		П		П		П	
Тормозная жидкость	П	П	П	3	п	П	П	3	п	П	П
Электрооборудование											
Аккумуляторная батарея, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Наружное и внутреннее освещение, звуковой сигнал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П