

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ CHERY G5 / 2010 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 6 | 12 | 24 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Утечка масла | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Моторное масло, фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Топливная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | | | З | | | З | | | З | | |
| Высоковольтные провода зажигания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Обороты холостого хода и инжектор | | | П | | | П | | | П | | |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Система выпуска отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П |

