

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ SSANGYONG XLV / 2016 - ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Топливный фильтр (бензиновые двигатели) | | З | | З | | З | | З | | З | |
| Топливопровод и его соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр двигателя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Угольный фильтр и паропроводы | | | П | | | П | | | П | | |
| Топливный фильтр (дизельный двигатель с прямым впрыском) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |

