

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HYUNDAI SANTA FE SM / 2000 - 2012

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

П

З

Р

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Двигатель | | | | | | | | | | | |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Салонный фильтр | З | | | | З | | З | | З | З | З |
| Воздушный фильтр | | | | | | З | | З | З | З | |
| Свечи зажигания (Бензин) | | З | | З | | З | | З | | | |
| Инжектор | | | З | | | З | | | З | | |
| Обводной ремень, ролики и натяжитель | | | | | З | | | | | З | |
| Топливный фильтр | | | З | З | | | | З | З | | З |
| Топливный фильтр (Дизель) | З | З | | З | З | | З | З | | З | |
| Ролик кондиционера | | | | | З | | | | | З | |
| Ремень ГРМ, ролика и натяжителя | | | | | З | | | | | З | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| Жидкость охлаждения двигателя и кондиционера | | | | 3 | | | | 3 | | |
| Трансмиссия | | | | | | | | | | |
| Жидкость в гидроприводе (МТ) | | | | 3 | | | | | | |
| Жидкость в механической коробке передач (МТ) | | | | | | | | | 3 | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | | | | 3 | | | | 3 | | |
| Фильтр АКПП | | | | | | | | | | |
| Жидкость в заднем дифференциале | | | | 3 | | | | 3 | | |
| Прокачка цилиндра сцепления | | | | 3 | | | | | | |
| Тормозная система | | | | | | | | | | |
| Тормозная жидкость | | | | 3 | | | | 3 | | |