

РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HONDA PILOT / 2008 - 2011

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— замена

— рекомендованные работы

[illegible]

П

3

P

Радиатор кондиционера	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Радиатор системы охлаждения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Салонный фильтр	3		3		3		3		3		3
Выпускная система	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Топливопроводы и соединения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Инжектор		3		3		3		3		3	
Воздушный фильтр	3		3		3		3		3		3
Ремень ГРМ							3				
Трансмиссия											
Рабочая жидкость трансмиссии (MT)				3				3			
Рабочая жидкость трансмиссии (AT)			3			3			3		
Жидкость привода сцепления			3			3			3		
Ходовая											
Колеса и давление в шинах, включая запасное колесо	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Детали подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Защитные чехлы приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Углы установки колес	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Кузов											
Петли и замки дверей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система управления											
Шаровые шарниры рулевых тяг, рулевой механизм и защитные чехлы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость ГУР			3			3			3		
Тормозная система											
Тормозная жидкость			3			3			3		

[illegible]