PEГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ HONDA STREAM / 2000 - 2014

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

— рекомендованные работы

— замена

Операции	TO-1	TO-2	TO-3	TO-4	TO-5	TO-6	TO-7	TO-8	TO-9	TO-10	TO-11	
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	20000	40000	60000	80000	100000	120000	140000	160000	180000	200000	220000	
Двигатель												
Масло в двигателе	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Фильтрующий элемент воздухоочистителя	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Тепловые зазоры в клапанном механизме	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Топливный фильтр		3		3		3		3		3		
Свечи зажигания		3		3		3		3		3		
Ремень газораспределительного механизма					3					3		
Насос системы охлаждения двигателя (для двигателя 1,7 л)					3					3		
Ремни привода вспомогательных агрегатов		П		П		П		П		П		
Частота холостого хода двигателя						П						

Охлаждающая жидкость в системе охлаждения двигателя										3	
Рабочие жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система выпуска отработавших газов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливопроводы и их соединения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трансмиссия											
Рабочая жидкость в трансмиссии МКПП						3					
Рабочая жидкость в трансмиссии АКПП						3					
Ходовая											
Детали и узлы подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защитные чехлы шарниров полуосей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Шаровые опоры рулевых тяг	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевой механизм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Защитные чехлы шарниров и рулевого механизма	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система											
Передние и задние тормозные механизмы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные жидкость	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Тормозные шланги и магистрали (включая узлы ABS)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П